

APLICADOR Automáticos de Etiquetas EP-ECO

Sistemas de etiquetagem Industrial

EP-ECO100 é um aplicador de etiquetas autoadesivas compacto e económico, com motor passo a passo, controlada por um microprocessador, desenhado para uma fácil integração em linhas de embalagem já existentes ou utilizar como unidade independente

Aplicador de dimensões reduzidas, velocidade até 25metros/minuto, Largura max. 102. Controle digital. Memória até 30 formatos.

Aplicação em qualquer superfície, a qualquer velocidade, em qualquer face: superior, lateral, faces frontal ou posterior, em esquina. Aplique de forma automática etiquetas na sua linha de produção sobre caixas de cartão, garrafas, paletes, embalagens, etc. A principal vantagem do modelo EP-ECO100 é a simplicidade de instalação e utilização

Os nossos equipamentos garantem uma maior produtividade na sua linha de produção evitando paragens não planeadas



As características técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos os nomes de empresas e/ou produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos seus respetivos fabricantes nos seus mercados e/ou países. Ver Condições Gerais de Venda em www.jajaprintingsolutions.pt. Copyright© JAJA

JAJA - Gestão e Investimentos, S.A.

Z. I. Alto da Cruz, Rua B, nº 151 * 4780-739 Santo Tirso * Portugal

T: + 351 252 860 370 * F: + 351 252 860 379 * S: www.jajaprintingsolutions.com * E: contact@jaja.pt

<https://www.facebook.com/JAJAprintingolutions> * <https://twitter.com/JAJAToshiba> * <http://www.youtube.com/JAJATOSHIBA>

Três versões:

1. EP-100 per 102 mm
2. EP-140 per 142 mm
3. EP-210 per 210 mm

Versão direita ou esquerda, velocidade 25 m/min.

Unidade de controle digital com possibilidade de memorizar até 30 formatos diferentes de aplicação.

Pode-se utilizar como unidade independente ou instalada sobre linhas de embalagem já existentes. De dimensões mínimas.

Especificações

- VERSÕES COM LARGURA MÁXIMA DAS ETIQUETAS: 100 mm / 140/190 mm
- Comprimento max. de etiqueta 300 mm
- Diâmetro externo bobina max. 300 mm
- Diâmetro interno bobina 40 mm ou 75 mm
- Tolerância de aplicação etiqueta 0,5 mm, à máxima velocidade.
- Motorização tipo passo/ passo
- Velocidade linear da 0 a 30 m/min'
- Estrutura em alumínio e aço inox
- Peso 15 Kg cerca
- Dimensão de ocupação variável segundo a posição de utilização relativa ao plano de trabalho:
 - o Comprimento Min 420 mm a Max 840 mm
 - o Altura. min 480 mm a Max 840 mm x largura 190 mm
- Alimentação tensão 220 V 50 Hz monofásico.
- Start (início) ciclo por fotocélula com refletor (solução standard)
- Stop (paragem) etiqueta por fotocélula.
- Central eletrónica com microprocessador e display com 4 dígitos, para a gestão de:
 - o Retardar
 - a aplicação em segundos
 - a saída da etiqueta em mm
 - a velocidade em m/mm
 - o Contagem de unidades