

TOSHIBA**B-9D****B-EP2DL****B-EP4DL****CARACTERÍSTICAS**

Tecnologia	Térmica Directa	
Dimensões (exclui partes salientes)	119 (A) x 88 (L) x 65 (P) mm	145 (A) x 150 (L) x 75 (P) mm
Peso	480 gr.	860 gr.
Nível IP	IP54 com bolsa de transporte opcional	
Interface utilizador	LCD retro iluminada / Teclado / Som / LED	
Temperatura de trabalho	Modelo RS232: -15°C a 50°C Modelo Bluetooth: -5°C a 50°C Modelo LAN sem fios: 0°C a 50°C (O LCD suporta de 0°C a 50°C)	
Bateria	Lítio-ión 7.4v, 2600mAh	Lítio-ión 14.8v, 2600mAh
Memória	8MB ROM e 16MB RAM	

IMPRESSÃO

Resolução	203dpi (8 pontos/mm)	
Veloc. Impressão Máx.	105 mm/s	
Tipo Impressão	Etiqueta / Talão-ticket	

CONSUMÍVEL

Largura Máx.	58 mm / 2.28"	115 mm / 4.53"
Diâmetro Rolo Máx.	60 mm / 2.36"	68 mm / 2.68"
Comprimento Máx.	997 mm / 39.3"	
Papel sem mandril	✓	✓
Deixar cair o rolo	✓	✓

MODELOS

USB + IrDA + RS232C	B-EP2DL-GH20-QM-R	B-EP4DL-GH20-QM-R
USB + IrDA + Bluetooth	B-EP2DL-GH30-QM-R	B-EP4DL-GH30-QM-R
USB + IrDA + LAN sem fios (WLAN)	B-EP2DL-GH40-QM-R	B-EP4DL-GH40-QM-R

OPÇÕES

	Bateria adicional - correia para o ombro - carregadores de 1 e 6 baterias - Kit de actualização de interface para modelo GH20 (Bluetooth, redes sem fios) - Caixa para IP54 - Kit para papel linerless - adaptadores CA e CC	
	Adaptador para isqueiro de carro a 12v	

SOFTWARE

Drivers	Windows® 2000 / XP / Vista	
Linguagens	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, BCI (Basic)	
SDK para Windows® CE	✓	✓