

# Especificações

**TOSHIBA**  
**B-SA4**

<b>Modelos</b>	<b>B-SA4TM-GS12</b> (200 dpi industrial)	<b>B-SA4TM-TS12</b> (300 dpi industrial)	<b>B-SA4TP-GS12</b> (200 dpi standard)	<b>B-SA4TP-TS12</b> (300 dpi standard)
<b>Technologia</b>	Transferência Térmica / térmico directo			
<b>Largura de impressão</b>	Maxima 104 mm, até 105.7 mm com cabeça 300 dpi			
<b>Velocidade de Impressão</b>	Até 152.4 mm/sec (6 ips)			
<b>Interfaces</b>	Bidirectional parallel port, USB 2.0, LAN (100BASE), serial port*, wireless LAN*			
<b>Códigos de Barras</b>	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14, Customer Bar Code			
<b>Códigos 2D</b>	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417, CP Code			
<b>Fontes</b>	Bitmap font (21 fonts), Outline font (4 tipos), Price font (3 Tipos)			
<b>Resolução</b>	8 pontos/mm (203 dpi), opcional 11,8 pontos/mm (300 dpi)			
<b>Opcional</b>	Módulo Cortador, Módulo dispensador, wireless LAN board, interface série board, módulo RFID, cabeça 300 dpi RTC (real time clock)			
<b>Dimensões</b>	238 mm (L) x 402 mm (P) x 332 mm (H)		238 mm (L) x 339mm (P) x 331.5 mm (H)	
<b>Peso</b>	15 kg (sem papel nem fita de impressão)		12 kg (sem papel nem fita de impressão)	
<b>Caixa</b>	Metálica	Metálica	Plástica	Plástica

\* Opção