

Especificações

TOSHIBA
B-SP2D

Impressão	
Tecnología	Térmica Directa
Modo de Impressão	Contínuo / Dispensador
Resolução	8 pontos/mm (203 dpi)
Larg de impressão	Até 48 mm
Velocidade de impressão	Até 80 mm/s
Fontes e Códigos de Barras	
Tipos de Caracteres	Alfanuméricos, símbolos e caracteres especiais
Fontes Gráficas	Caracteres estándar, Caracteres negrito, Caracteres personalizables, Fuente de Precios 1, Fuente de Precios 2, Letter Gothic, Presentation, Helvética Mediana, Helvética negrita, Helvética Cursiva, Times New Roman Mediana , Times New Roman Negrita, Times New Roman Cursiva, Prestige Elite Mediana, Prestige Elite Negrita, Courier Mediana, Courier Negrita, OCR-A, OCR-B, GOTHIC725 Black
Fontes Vectoriais	TEC font1, TEC font1 (Proporcional)
Tipos de Códigos de Barras	NW7, EAN 8, EAN 13, JAN 8, JAN 13, UPC-A, UPC-E, CODE 39, Interleaved 2 of 5, EAN128, CODE128, MSI, Customer Bar Code
Códigos bidimens.	QR Code, PDF417, Data Matrix, Maxicode, Micro PDF417
Gráficos / Logos	Modo etiqueta Tamaño de 48 (An.) x 90 (Al.) mm x 2 áreas (Máx: 64 KB) Modo TPCL-LE Tamaño de 48 (An.) x 90 (Al.) mm (Máximo: 224 áreas y 64 KB)
Orient. de Impressão	0°, 90°, 180° y 270° para caracteres y códigos de barras
Papel	
Tipo de Papel	Etiquetas e tickets
Largura do Papel	Etiqueta: 25 a 55 mm - Ticket: 28 a 58 mm
Largura Efectiva de Impressão	Etiquetas e tickets: Até 48 mm
Comprimento do Papel	Etiqueta Contínuo: 7 a 160 mm - Dispensado: 10 a 60 mm Papel contínuo de ticket - 7 a 500 mm
Interfaces	Serie, IrDA, Bluetooth, WiFi (802.11b); Certificado WiFi y CCX
Dimensões	
Tamanho	114 (Larg) x 91 (Al) x 44 (Pr) mm
Peso	380 gr (incl. batería, sem rolo de papel)
Ambiente de trabalho	
Temperatura de trabalho	De -5°C a 40°C
Humidade Relativa	25 a 85% (sin condensação)
Alimentação	Batería de ión-lítio: 7.4V; 1400 mAh (capacidade normal)
Accessórios	Batería, carregador de batería