

Especificações

TOSHIBA
B-SX4 & 5

Modelo	B-SX4	B-SX5
Tecnologia	Transferencia Térmica / Térmico Directo	
Cabeça de impressão	em aresta	
Resolução	8 pontos/mm (203 dpi)	12,05 pontos/mm (306 dpi)
Largura de impressão	Máximo 104 mm	Máximo 127,5 mm
Comprimento de impressão	Máximo 1.498 mm	
Velocidade de impressão	Até 254 mm/seg (10 pps)	Até 203,2 mm/sec (8 pps)
Economizador de fita de imp	Opcional	Standard
Interface	2 portas Serie, porta Paralela Bidireccional, IN/OUT*, PCMCIA I/F**, Cartão de rede LAN interna 10/100**, USB**	
Códigos de barras	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14	
Códigos bidimensionais	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417	
Fontes	Matriciais (21 fontes), Vectoriais (7 fontes), Personalizaveis (132 fontes), Fontes TrueType opcionais (20 tipos)**	
Dimensões	Cortador de tesoura, cortador rotativo, módulo de dispensar e rebobinar***, Interface USB, cartão de rede interna, interface IN/OUT***, interface para 2 slot PCMCIA, kit RFID	
Tamanho	291 mm (Larg) x 460 mm (F) x 308 mm (Al)	
Peso	18 kg (sem papel nem ribbon)	19 kg (sem papel nem ribbon)

* Opcional na B-SX4, ** Opcional, *** Standar na B-SX5