

# Especificações

**TOSHIBA**  
**B-SX6 & 8**

<b>Modelo</b>	<b>B-SX6</b>	<b>B-SX8</b>
<b>Tecnologia</b>	Transferência térmica / Térmica directa	
<b>Cabeça de impressão</b>	Em aresta	
<b>Resolução</b>	12 pontos/mm (305 dpi)	
<b>Largura de impressão</b>	Máximo 170,6 mm	Máximo 213,3 mm
<b>Comprimento de impressão</b>	Máximo 1705 mm	Máximo 1364 mm
<b>Velocidade de impressão</b>	Até 203 mm/s	
<b>Economizador de fita</b>	Opcional	Standard
<b>Interfaces</b>	Porta paralela bidireccional, USB 2.0, LAN (100BASE), porta série*, wireless LAN*	
<b>Códigos de barras</b>	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14, Customer Bar Code	
<b>Códigos bidi-mensionais</b>	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417, CP Code	
<b>Fontes</b>	Fontes Bitmap (21 fontes), Fontes Outline (21 fontes), Fonte de preços (3 tipos)	
<b>Opcionais</b>	Módulo cortador, módulo dispensador, economizador de fita (standard na B-SX8), placa wireless LAN, placa de interface serie, placa expansão I/O, RTC (real time clock), cobertura/caixa metálica**, kit RFID**	
<b>Dimensões</b>	416 (L) x 289 (P) x 395 (A) mm	
<b>Peso</b>	25 kg (sem papel nem ribbon)	

\* Opcional, \*\* Disponível 2007